

N2N AERO E



N2N AERO E Е ВИСОКОЕФЕКТИВЕН РЕКУПЕРАТОР С ЕНТАЛПИЕН ТОПЛООБМЕННИК. ПОСТИГА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ТОПЛИНАТА ДО 84 % И НА ВЛАГАТА ДО 79 %.

ПРИ ДЕБИТ НА ВЪЗДУХА 410–720 М³/H ОСИГУРЯВА ПОСТОЯНЕН ПРИТОК НА СВЕЖ ВЪЗДУХ, А ПРЕЗ ЗИМАТА ПРЕДПАЗВА ПОМЕЩЕНИЯТА ОТ ПРЕКОМЕРНО ИЗСУШАВАНЕ.

ПОДХОДЯЩ Е ЗА НОВО СТРОИТЕЛСТВО И РЕНОВАЦИИ. КОМПАКТНИТЕ РАЗМЕРИ И ВГРАДЕНИЯТ ПРЕДНАГРЕВАТЕЛ УЛЕСНЯВАТ МОНТАЖА.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ



ТОПЛООБМЕННИК
ЕНТАЛПИЕН



ДЕБИТ
410-720 m³/h



ШУМ
26 dB(A)



- **Иновативен енталпиен топлообменник:**

Поддържа здравословна влажност в дома (възстановяване до 79 %) и предотвратява зимното изсушаване на въздуха. Вграденият преднагревател го предпазва от замръзване.



- **Тиха работа и висока икономия:**

Качествената EPP изолация и модерните ЕС вентилатори гарантират изключително тиха работа. Осигуряват стабилен въздушен поток с ниска консумация (клас A).



- **Интелигентно Smart управление:**

Вграденият Wi-Fi позволява управление на уреда отвсякъде чрез приложение на смартфона. Вентилацията може да бъде напълно автоматизирана според сензори или времето.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

		AERO E350	AERO E550
Енергиен етикет		A	A
Дебит на въздуха	m³/h	410	720
Температурна ефективност	%	84	80
Тип топлообменник		Противотоков енталпиен	
Максимална мощност	W	213	346
Захранване	V/Hz	230/50	230/50
Изолация		EPP	
Електрически преднагревател	W	1050	1400
Диаметър на присъединителните въздуховоди	mm	160	200
Тегло	kg	26	55,5
Вграден 100 % байпас		Да	
Управление чрез приложение		Да	
Възможност за свързване на CO2 сензор		Да	
Ниво на звуково налягане (измерено на 3 m)	dB(A)	26	38
Размери	mm	770x616x880	830x711x885

ГАРАНЦИЯ

Гаранция на рекуператора	години	5
--------------------------	--------	---

