

N2N AERO SOLO



N2N AERO SOLO Е ВИСОКОЕФЕКТИВЕН ЛОКАЛЕН РЕКУПЕРАТОР, КОЙТО ОСИГУРЯВА ЗДРАВΟΣЛОВЕН И СВЕЖ ВЪЗДУХ БЕЗ СЛОЖНИ ВЪЗДУХОВОДНИ СИСТЕМИ. БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ НА РЕКУПЕРАЦИЯТА ДО 93 % И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТИХАТА РАБОТА Е ИДЕАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА АПАРТАМЕНТИ, СЪЩЕСТВУВАЩИ КЪЩИ И РЕКОНСТРУКЦИИ.

УРЕДЪТ СЕ МОНТИРА ЛЕСНО ПРЕЗ ЕДИН ОТВОР В СТЕНАТА, А БЛАГОДАРЕНИЕ НА SMART УПРАВЛЕНИЕТО ИМАТЕ КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА ПОСТОЯННО ПОД КОНТРОЛ.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ



ТОПЛООБМЕННИК
КЕРАМИЧЕН



ДЕБИТ
50-108 m³/h



ЕФЕКТИВНОСТ
ДО 93 %



- **Керамичен топлообменник и висока ефективност:**

Керамичният акумулатор с ефективност до 93 % намалява топлинните загуби. Посоката на въздушния поток се сменя на цикли от 70 секунди.



- **Безжично вдвояване и тиха работа:**

Уредите комуникират помежду си чрез Wi-Fi и работят по двойки, така че вентилацията е балансирана. Звуково налягане от 11 dB(A), консумирана мощност от 3,2 W.



- **Сензор за влажност и Smart управление:**

Вграденият сензор за влажност автоматично увеличава производителността при повишаване на влажността. Чрез Wi-Fi и приложението можете да управлявате и автоматизирате вентилацията.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

		AERO SOLO 50	AERO SOLO 100
Енергиен етикет		A	A
Дебит на въздуха (макс.)	m ³ /h	50	108
Температурна ефективност (макс.)	%	93	87
Максимална мощност	W	7	18
Звуково налягане на 3 m (макс.)	dB(A)	21	42
Диаметър на монтажната тръба	mm	160	160
Дебелина на стената	mm	250-500	355-500
Размери на вътрешния панел (Ш x В x Д)	mm	234x284x68	235x285x68
Сензор за влажност		Да	
Управление чрез Wi-Fi и приложение		Да	

ГАРАНЦИЯ

Гаранция на рекуператора	години	5
--------------------------	--------	---

