

N2N AERO E



N2N AERO E JE VYSOCE ÚČINNÁ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA S ENTALPICKÝM VÝMĚNÍKEM. DOSAHUJE ÚČINNOSTI ZPĚTNÉHO ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA AŽ 84 % A VLHKOSTI AŽ 79 %.

PŘI PRŮTOKU VZDUCHU 410–720 M³/H ZAJIŠŤUJE STÁLÝ PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU A V ZIMNÍM OBDOBÍ CHRÁNÍ INTERIÉR PŘED NADMĚRNÝM VYSOUŠENÍM.

JE VHODNÁ PRO NOVOSTAVBY I REKONSTRUKCE. KOMPAKTNÍ ROZMĚRY A VESTAVĚNÝ PŘEDEHŘEV ZJEDNODUŠUJÍ INSTALACI.

HLAVNÍ PARAMETRY



VÝMĚNÍK
ENTALPICKÝ



VÝKON
410-720 m³/h



HLUČNOST
26 dB(A)



- **Inovativní entalpický výměník:**

Udrží v domě zdravou vlhkost (zpětné získávání až 79 %) a brání zimnímu vysoušení vzduchu. Vestavěný přehřev jej chrání před zamrznutím.



- **Tichý chod a vysoká úspora:**

Kvalitní izolace z EPP a pokročilé EC ventilátory zaručují mimořádně tichý provoz. Zajišťují stabilní průtok vzduchu s nízkou spotřebou (třída A).



- **Inteligentní Smart ovládání:**

Vestavěná Wi-Fi umožňuje ovládat jednotku odkudkoli přes aplikaci v chytrém telefonu. Větrání lze plně automatizovat podle senzorů nebo počasí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

		AERO E350	AERO E550
Energetický štítek		A	A
Průtok vzduchu	m ³ /h	410	720
Teplotní účinnost	%	84	80
Typ výměníku		Protiproudý entalpický	
Maximální příkon	W	213	346
Napájení	V/Hz	230/50	230/50
Izolace		EPP	
Elektrický předeheřev	W	1050	1400
Průměr připojovacího potrubí	mm	160	200
Hmotnost	kg	26	55,5
Vestavěný 100% bypass		Ano	
Ovládání pomocí aplikace		Ano	
Možnost připojení CO2 senzoru		Ano	
Hladina akustického tlaku (měřeno ve 3 m)	dB(A)	26	38
Rozměry	mm	770x616x880	830x711x885

ZÁRUKA

Záruka na rekuperační jednotku

let

5

