

N2N AERO E



N2N AERO E IST EIN HOCHEFFIZIENTES LÜFTUNGSGERÄT MIT ENTHALPIE-WÄRMETAUSCHER. ES GEWINNT BIS ZU 84 % DER WÄRME UND BIS ZU 79 % DER FEUCHTE ZURÜCK.

BEI EINEM LUFTVOLUMENSTROM VON 410–720 M³/H SORGT ES FÜR STÄNDIGE FRISCHLUFTZUFUHR UND SCHÜTZT DEN INNENRAUM IM WINTER VOR ZU TROCKENER LUFT.

IDEAL FÜR NEUBAU UND SANIERUNG. KOMPAKTE ABMESSUNGEN UND EIN INTEGRIERTES VORHEIZREGISTER VEREINFACHEN DIE INSTALLATION.


HAUPTMERKMALE



**WÄRMETAUSCHER
ENTHALPIE**



**LEISTUNG
410-720 m³/h**



**SCHALLPEGEL
26 dB(A)**



- **Innovativer Enthalpie-Wärmetauscher:**

Hält die Luftfeuchte im Haus gesund (Rückgewinnung bis 79 %) und verhindert trockene Winterluft. Das integrierte Vorheizregister schützt vor Einfrieren.



- **Leiser Betrieb, hohe Einsparung:**

Hochwertige EPP-Dämmung und moderne EC-Ventilatoren sorgen für einen besonders leisen Betrieb – bei stabilem Luftstrom und geringem Verbrauch (Klasse A).



- **Intelligente Smart-Steuerung:**

Dank integriertem Wi-Fi lässt sich das Gerät per Smartphone-App von überall steuern. Die Lüftung kann sensor- oder wettergeführt voll automatisiert werden.

TECHNISCHE DATEN

		AERO E350	AERO E550
Energieeffizienzklasse		A	A
Luftvolumenstrom	m³/h	410	720
Wärmebereitstellungsgrad	%	84	80
Wärmetauschertyp		Gegenstrom-Enthalpie	
Max. Leistungsaufnahme	W	213	346
Spannungsversorgung	V/Hz	230/50	230/50
Dämmung		EPP	
Elektr. Vorheizregister	W	1050	1400
Anschlussdurchmesser Luftleitung	mm	160	200
Gewicht	kg	26	55,5
Integrierter 100-%-Bypass		Ja	
Steuerung per App		Ja	
Anschluss für CO2-Sensor		Ja	
Schalldruckpegel (gemessen in 3 m)	dB(A)	26	38
Abmessungen	mm	770x616x880	830x711x885

GARANTIE

Garantie auf das Lüftungsgerät	Jahre	5
--------------------------------	-------	---

