

N2N AERO Ε



Η N2N AERO Ε ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΕΝΘΑΛΠΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ. ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ 84 % ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΩΣ 79 %.

ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ 410-720 Μ³/Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΞΗΡΑΣΙΑ.

ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ. ΟΙ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



**ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ
ΕΝΘΑΛΠΙΚΟΣ**



**ΠΑΡΟΧΗ
410-720 m³/h**



**ΘΟΡΥΒΟΣ
26 dB(A)**



- **Καινοτόμος ενθαλπικός εναλλάκτης:**

Διατηρεί υγιή υγρασία στο σπίτι (ανάκτηση έως 79 %) και αποτρέπει την ξήρανση του αέρα τον χειμώνα. Η ενσωματωμένη προθέρμανση τον προστατεύει από το πάγωμα.



- **Αθόρυβη λειτουργία, υψηλή οικονομία:**

Η ποιοτική μόνωση EPP και οι προηγμένοι ανεμιστήρες EC εξασφαλίζουν εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία. Παρέχουν σταθερή ροή αέρα με χαμηλή κατανάλωση (κλάση A).



- **Έξυπνος έλεγχος Smart:**

Το ενσωματωμένο Wi-Fi επιτρέπει τον έλεγχο της μονάδας από οπουδήποτε μέσω εφαρμογής στο smartphone. Ο αερισμός μπορεί να αυτοματοποιηθεί πλήρως βάσει αισθητήρων ή καιρού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

		AERO E350	AERO E550
Ενεργειακή σήμανση		A	A
Παροχή αέρα	m³/h	410	720
Θερμική απόδοση	%	84	80
Τύπος εναλλάκτη	Ενθαλπικός αντιρροής		
Μέγιστη ισχύς	W	213	346
Τροφοδοσία	V/Hz	230/50	230/50
Μόνωση	EPP		
Ηλεκτρική προθέρμανση	W	1050	1400
Διάμετρος αεραγωγών σύνδεσης	mm	160	200
Βάρος	kg	26	55,5
Ενσωματωμένο bypass 100 %		Ναι	
Έλεγχος μέσω εφαρμογής		Ναι	
Δυνατότητα σύνδεσης αισθητήρα CO2		Ναι	
Στάθμη ηχητικής πίεσης (μετρημένη στα 3 m)	dB(A)	26	38
Διαστάσεις	mm	770x616x880	830x711x885

ΕΓΓΥΗΣΗ

Εγγύηση μονάδας ανάκτησης θερμότητας	έτη	5
--------------------------------------	-----	---

