

N2N AERO SOLO



ΤΟ N2N AERO SOLO ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΥΓΙΕΙΝΟ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟ ΑΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ. ΧΑΡΗ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ 93 % ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ.

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΚΑΙ ΧΑΡΗ ΣΤΟΝ ΕΞΥΠΝΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΥΝΕΧΩΣ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



**ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ
ΚΕΡΑΜΙΚΟΣ**



**ΠΑΡΟΧΗ
50-108 m³/h**



**ΑΠΟΔΟΣΗ
ΕΩΣ 93 %**



- **Κεραμικός εναλλάκτης και υψηλή απόδοση:**

Ο κεραμικός συσσωρευτής με απόδοση έως 93 % μειώνει τις θερμικές απώλειες. Η κατεύθυνση ροής εναλλάσσεται σε κύκλους των 70 δευτερολέπτων.



- **Ασύρματη αντιστοίχιση και αθόρυβη λειτουργία:**

Οι μονάδες επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω Wi-Fi και λειτουργούν σε ζεύγη, ώστε ο αερισμός να είναι ισορροπημένος. Ηχητική πίεση από 11 dB(A), ισχύς από 3,2 W.



- **Αισθητήρας υγρασίας και έξυπνος χειρισμός:**

Ο ενσωματωμένος αισθητήρας υγρασίας αυξάνει αυτόματα την απόδοση όταν ανεβαίνει η υγρασία. Μέσω Wi-Fi και της εφαρμογής μπορείτε να ελέγχετε και να αυτοματοποιείτε τον αερισμό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

		AERO SOLO 50	AERO SOLO 100
Ενεργειακή σήμανση		A	A
Παροχή αέρα (μέγ.)	m ³ /h	50	108
Θερμική απόδοση (μέγ.)	%	93	87
Μέγιστη ισχύς	W	7	18
Ηχητική πίεση στα 3 m (μέγ.)	dB(A)	21	42
Διάμετρος σωλήνα εγκατάστασης	mm	160	160
Πάχος τοίχου	mm	250-500	355-500
Διαστάσεις εσωτερικού πάνελ (Π × Υ × Β)	mm	234x284x68	235x285x68
Αισθητήρας υγρασίας		Ναι	
Χειρισμός μέσω Wi-Fi και εφαρμογής		Ναι	

ΕΓΓΥΗΣΗ

Εγγύηση μονάδας ανάκτησης θερμότητας	έτη	5
--------------------------------------	-----	---

