

# N2N AERO E



N2N AERO E ON KÕRGE KASUTEGURIGA SOOJUSTAGASTUSEGA VENTILATSIOONISEADE ENTALPIA-SOOJUSVAHETIGA. SOOJUSTAGASTUSE KASUTEGUR ON KUNI 84 % JA NIISKUSE TAGASTUS KUNI 79 %.

ÕHUHULGAL 410–720 M<sup>3</sup>/H TAGAB SEADE PIDEVA VÄRSKE ÕHU JUURDEVOOLU NING KAITSEB TALVEL SISERUUME LIIGSE KUIVAMISE EEST.

SOBIB NII UUSEHITISTESSE KUI KA RENOVEERITAVATESSE HOONETESSE. KOMPAKTSED MÕÕTMED JA SISSEEHITATUD EELSOOJENDUS LIHTSUSTAVAD PAIGALDUST.

## PEAMISED NÄITAJAD



SOOJUSVAHETI  
**ENTALPIA**



ÕHUHULK  
**410-720 m<sup>3</sup>/h**



MÜRATASE  
**26 dB(A)**



- **Uuenduslik entalpia-soojusvaheti:**

Hoiab kodus tervisliku niiskustaseme (tagastus kuni 79 %) ja takistab õhu talvist kuivamist. Sisseehitatud eelsoojendus kaitseb seda külmumise eest.



- **Vaikne töö ja suur sääst:**

Kvaliteetne EPP-isolatsioon ja kaasaegsed EC-ventilaatorid tagavad erakordselt vaikse töö. Need tagavad stabiilse õhuvoolu madala energiatarbega (klass A).



- **Intelligentne Smart-juhtimine:**

Sisseehitatud Wi-Fi võimaldab seadet juhtida nutitelefoniga rakenduse kaudu kõikjalt. Ventilatsiooni saab täielikult automatiseerida andurite või ilma põhjal.

# TEHNILISED ANDMED

|                                      |       | AERO E350           | AERO E550   |
|--------------------------------------|-------|---------------------|-------------|
| Energiamärgis                        |       | A                   | A           |
| Õhuhulk                              | m³/h  | 410                 | 720         |
| Temperatuuri kasutegur               | %     | 84                  | 80          |
| Soojusvaheti tüüp                    |       | Vastuvoolu entalpia |             |
| Maksimaalne võimsustarve             | W     | 213                 | 346         |
| Toide                                | V/Hz  | 230/50              | 230/50      |
| Isolatsioon                          |       | EPP                 |             |
| Elektriline eelsoojendus             | W     | 1050                | 1400        |
| Ühendustoru läbimõõt                 | mm    | 160                 | 200         |
| Kaal                                 | kg    | 26                  | 55,5        |
| Sisseehitatud 100 % möödavool        |       | Jah                 |             |
| Juhtimine rakendusega                |       | Jah                 |             |
| CO2-anduri ühendamise võimalus       |       | Jah                 |             |
| Helirõhutase (mõõdetud 3 m kaugusel) | dB(A) | 26                  | 38          |
| Mõõtmed                              | mm    | 770x616x880         | 830x711x885 |

# GARANTII

Ventilatsiooniseadme garantii

aastat

5

