

N2N AERO SOLO



N2N AERO SOLO ON KÕRGE TÕHUSUSEGA LOKAALNE SOOJUSTAGASTUSSEADE, MIS TOOB RUUMI TERVISLIKU JA VÄRSKE ÕHU ILMA KEERULISTE ÕHUKANALITETA. KUNI 93 % SOOJUSTAGASTUSE TÕHUSUSE JA ERAKORDSELT VAIKSE TÖÖ TÕTTU ON SEE IDEAALNE LAHENDUS KORTERITESSE, OLEMASOLEVATESSE MAJADESSE JA RENOVEERIMISEL.

SEADE ON LIHTNE PAIGALDADA LÄBI ÜHE SEINAAVA JA NUTIKA JUHTIMISE ABIL ON ÕHUKVALITEET PIDEVALT TEIE KONTROLLI ALL.

PEAMISED NÄITAJAD



SOOJUSVAHETI
KERAAMILINE



ÕHUHULK
50-108 m³/h



TÕHUSUS
KUNI 93 %



- Keraamiline soojusvaheti ja kõrge tõhusus:**

Kuni 93 % tõhususega keraamiline akumulatsioon vähendab soojuskadusid. Õhuvoolu suund vahetub 70-sekundiliste tsüklitena.



- Juhtmevaba sidumine ja vaikne töö:**

Seadmed suhtlevad omavahel Wi-Fi kaudu ja töötavad paarikaupa, nii et ventilatsioon on tasakaalus. Helirõhk alates 11 dB(A), võimsustarve alates 3,2 W.



- Niiskusandur ja nutikas juhtimine:**

Sisseehitatud niiskusandur suurendab niiskuse tõesul automaatselt jõudlust. Wi-Fi ja rakenduse kaudu saate ventilatsiooni juhtida ja automatiseerida.

TEHNILISED ANDMED

		AERO SOLO 50	AERO SOLO 100
Energiamärgis		A	A
Õhuhulk (max.)	m ³ /h	50	108
Temperatuuritõhusus (max.)	%	93	87
Maksimaalne võimsustarve	W	7	18
Helirõhk 3 m kaugusel (max.)	dB(A)	21	42
Paigaldustoru läbimõõt	mm	160	160
Seina paksus	mm	250-500	355-500
Sisepaneeli mõõtmed (L x K x S)	mm	234x284x68	235x285x68
Niiskusandur		Jah	
Juhtimine Wi-Fi ja rakenduse kaudu		Jah	

GARANTII

Ventilatsiooniseadme garantii	aastat	5
-------------------------------	--------	---

