

N2N AERO E



N2N AERO E EST UNE CENTRALE DOUBLE FLUX HAUTE PERFORMANCE À ÉCHANGEUR ENTHALPIQUE. ELLE RÉCUPÈRE JUSQU'À 84 % DE LA CHALEUR ET JUSQU'À 79 % DE L'HUMIDITÉ.

AVEC UN DÉBIT D'AIR DE 410-720 M³/H, ELLE ASSURE UN APPORT CONSTANT D'AIR NEUF ET PROTÈGE L'INTÉRIEUR D'UN ASSÈCHEMENT EXCESSIF EN HIVER.

ADAPTÉE AU NEUF COMME À LA RÉNOVATION. SES DIMENSIONS COMPACTES ET SON PRÉCHAUFFAGE INTÉGRÉ SIMPLIFIENT L'INSTALLATION.

POINTS CLÉS



**ÉCHANGEUR
ENTHALPIQUE**



**DÉBIT
410-720 m³/h**



**NIVEAU SONORE
26 dB(A)**



- **Échangeur enthalpique innovant :**

Maintient une humidité saine dans la maison (récupération jusqu'à 79 %) et évite l'air sec en hiver. Le préchauffage intégré le protège du gel.



- **Silence et économies :**

Une isolation EPP de qualité et des ventilateurs EC performants assurent un fonctionnement extrêmement silencieux, avec un débit stable et une faible consommation (classe A).



- **Pilotage Smart intelligent :**

Le Wi-Fi intégré permet de piloter la centrale de partout via une application smartphone. La ventilation peut être entièrement automatisée selon des capteurs ou la météo.

DONNÉES TECHNIQUES

		AERO E350	AERO E550
Classe énergétique		A	A
Débit d'air	m³/h	410	720
Efficacité thermique	%	84	80
Type d'échangeur		Enthalpique à contre-courant	
Puissance absorbée max.	W	213	346
Alimentation	V/Hz	230/50	230/50
Isolation		EPP	
Préchauffage électrique	W	1050	1400
Diamètre de raccordement des gaines	mm	160	200
Poids	kg	26	55,5
Bypass 100 % intégré		Oui	
Pilotage par application		Oui	
Raccordement possible d'une sonde CO2		Oui	
Niveau de pression acoustique (mesuré à 3 m)	dB(A)	26	38
Dimensions	mm	770x616x880	830x711x885

GARANTIE

Garantie de la centrale double flux	ans	5
-------------------------------------	-----	---

