

N2N AERO SOLO



N2N AERO SOLO EST UNE UNITÉ DOUBLE FLUX DÉCENTRALISÉE À HAUT RENDEMENT QUI APPORTE UN AIR SAIN ET FRAIS SANS RÉSEAU DE GAINES COMPLEXE. GRÂCE À UN RENDEMENT DE RÉCUPÉRATION ALLANT JUSQU'À 93 % ET À UN FONCTIONNEMENT EXTRÊMEMENT SILENCIEUX, C'EST LA SOLUTION IDÉALE POUR LES APPARTEMENTS, LES MAISONS EXISTANTES ET LES RÉNOVATIONS.

L'APPAREIL S'INSTALLE FACILEMENT À TRAVERS UNE SEULE OUVERTURE DANS LE MUR ET, GRÂCE À LA COMMANDE INTELLIGENTE, VOUS GARDEZ LA QUALITÉ DE L'AIR SOUS CONTRÔLE EN PERMANENCE.

POINTS CLÉS



**ÉCHANGEUR
CÉRAMIQUE**



**DÉBIT
50-108 m³/h**



**RENDEMENT
JUSQU'À 93 %**



- **Échangeur céramique et haut rendement :**

L'accumulateur céramique, d'un rendement allant jusqu'à 93 %, réduit les pertes de chaleur. Le sens du flux d'air alterne par cycles de 70 secondes.



- **Appairage sans fil et fonctionnement silencieux :**

Les appareils communiquent via Wi-Fi et fonctionnent par paires, la ventilation est donc équilibrée. Pression acoustique dès 11 dB(A), puissance absorbée dès 3,2 W.



- **Capteur d'humidité et commande intelligente :**

Le capteur d'humidité intégré augmente automatiquement le débit lorsque l'humidité monte. Via le Wi-Fi et l'application, vous pouvez piloter et automatiser la ventilation.

DONNÉES TECHNIQUES

		AERO SOLO 50	AERO SOLO 100
Classe énergétique		A	A
Débit d'air (max.)	m³/h	50	108
Efficacité thermique (max.)	%	93	87
Puissance absorbée max.	W	7	18
Pression acoustique à 3 m (max.)	dB(A)	21	42
Diamètre du conduit d'installation	mm	160	160
Épaisseur du mur	mm	250-500	355-500
Dimensions du panneau intérieur (L x H x P)	mm	234x284x68	235x285x68
Capteur d'humidité		Oui	
Commande via Wi-Fi et application		Oui	

GARANTIE

Garantie de la centrale double flux	ans	5
-------------------------------------	-----	---

