

N2N AERO E



AZ N2N AERO E NAGY HATÉKONYSÁGÚ HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZTETŐ ENTALPIÁS HŐCSERÉLŐVEL. HŐVISSZANYERÉSE AKÁR 84 %, NEDVESSÉG-VISSZANYERÉSE AKÁR 79 %.

410-720 M³/H LÉGSZÁLLÍTÁS MELLETT FOLYAMATOS FRISSLEVEGŐ-ELLÁTÁST BIZTOSÍT, TÉLEN PEDIG MEGÓVJA A BELTERET A TÚLZOTT KISZÁRADÁSTÓL.

ÚJ ÉPÜLETEKBE ÉS FELÚJÍTÁSOKHOZ IS IDEÁLIS. KOMPAKT MÉRETE ÉS BEÉPÍTETT ELŐFŰTŐJE MEGKÖNNYÍTI A TELEPÍTÉST.

FŐ JELLEMZŐK



**HŐCSERÉLŐ
ENTALPIÁS**



**TELJESÍTMÉNY
410-720 m³/h**



**ZAJSZINT
26 dB(A)**



- **Innovatív entalpiás hőcserélő:**

Egészséges páratartalmat tart fenn (visszanyerés akár 79 %), és megakadályozza a levegő téli kiszáradását. A beépített előfűtő védi a befagyástól.



- **Csendes és takarékos:**

A minőségi EPP szigetelés és a korszerű EC ventilátorok rendkívül csendes működést garantálnak, stabil légszállítással és alacsony fogyasztással (A osztály).



- **Intelligens Smart vezérlés:**

A beépített Wi-Fi révén a készülék bárholonnan vezérelhető okostelefonos alkalmazással. A szellőztetés érzékelők vagy az időjárás alapján teljesen automatizálható.

MŰSZAKI ADATOK

		AERO E350	AERO E550
Energiaosztály		A	A
Légszállítás	m³/h	410	720
Hővisszanyerési hatások	%	84	80
Hőcserélő típusa	Ellenáramú entalpiás		
Max. teljesítményfelvétel	W	213	346
Tápellátás	V/Hz	230/50	230/50
Szigetelés	EPP		
Elektromos előfűtő	W	1050	1400
Csatlakozó légcsatorna átmérője	mm	160	200
Tömeg	kg	26	55,5
Beépített 100 %-os bypass	Igen		
Vezérlés alkalmazással	Igen		
CO2 érzékelő csatlakoztatható	Igen		
Hangnyomásszint (3 m-en mérve)	dB(A)	26	38
Méret	mm	770x616x880	830x711x885

GARANCIA

Garancia a szellőztető készülékre	év	5
-----------------------------------	----	---

