

N2N AERO E



N2N AERO E ER AFKASTAMIKIL LOFTRÆSISAMSTÆÐA MEÐ VARMAENDURVINNSLU OG ENTALPÍUARMASKIPTI. HÚN ENDURNÝTIR ALLT AÐ 84 % VARMANS OG ALLT AÐ 79 % RAKANS.

VIÐ LOFTMAGN 410–720 M³/H TRYGGIR HÚN STÖÐUGT INNSTREYMI FERSKS LOFTS OG VERNDAR INNILOFTIÐ GEGN OF MIKILLI ÞURRKUN AÐ VETRI TIL.

HENTAR BÆÐI NÝBYGGINGUM OG ENDURBÓTUM. NETT MÁL OG INNBYGGÐ FORHITUN EINFALDA UPPSETNINGU.

HELSTU EIGINLEIKAR



**VARMASKIPTIR
ENTALPÍA**



**AFKÖST
410-720 m³/h**



**HLJÓÐSTIG
26 dB(A)**



- **Nýstárlegur entalpíuvarmaskiptir:**

Viðheldur heilnæmu rakastigi á heimilinu (endurheimt allt að 79 %) og kemur í veg fyrir að loftið þorni á veturna. Innbyggð forhitun ver hann gegn frosti.



- **Hljóðlátur gangur og mikill sparnaður:**

Vönduð EPP-einangrun og háþróaðar EC-viftur tryggja einstaklega hljóðlátan rekstur. Þær tryggja stöðugt loftflæði með lítilli orkunotkun (flokkur A).



- **Snjöll Smart-stýring:**

Innbyggt Wi-Fi gerir þér kleift að stýra samstæðunni hvaðan sem er með appi í snjallsímanum. Loftræstinguna má sjálfvirknivæða að fullu út frá skynjurum eða veðri.

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

		AERO E350	AERO E550
Orkuflokkur		A	A
Loftmagn	m³/h	410	720
Hitanýtni	%	84	80
Gerð varmaskiptis	Mótstreymis entalpía		
Hámarksaflnotkun	W	213	346
Rafmagn	V/Hz	230/50	230/50
Einangrun	EPP		
Rafmagnsforhitun	W	1050	1400
Þvermál stokktengingar	mm	160	200
Þyngd	kg	26	55,5
Innbyggð 100 % framhjáhleypa		Já	
Stýring með appi		Já	
Hægt að tengja CO2-skynjara		Já	
Hljóðþrýstingsstig (mælt í 3 m)	dB(A)	26	38
Mál	mm	770x616x880	830x711x885

ÁBYRGÐ

Ábyrgð á loftræsisamstæðu	ár	5
---------------------------	----	---

