

N2N AERO SOLO



N2N AERO SOLO ER AFKASTAMIKIL STAÐBUNDIN VARMAENDURVINNSLUSAMSTÆÐA SEM TRYGGIR HEILNÆMT OG FERSKT LOFT ÁN FLÓKINNA LOFTRÁSA. MEÐ ALLT AÐ 93 % NÝTNI VARMAENDURVINNSLU OG EINSTAKLEGA HLJÓÐLÁTUM GANGI ER HÚN TILVALIN LAUSN FYRIR ÍBÚÐIR, NÚVERANDI HÚS OG ENDURBÆTUR.

SAMSTÆÐAN ER AUÐVELDLEGA SETT UPP Í GEGNUM EITT GAT Í VEGG OG MEÐ SNJALLSTÝRINGU HEFUR ÞÚ LOFTGÆÐIN ÁVALLT UNDIR STJÓRN.

HELSTU EIGINLEIKAR



VARMASKIPTIR
KERAMÍSKUR



AFKÖST
50-108 m³/h



NÝTNI
ALLT AÐ 93 %



- **Keramískur varmaskiptir og mikil nýtni:**

Keramískur varmageymir með allt að 93 % nýtni dregur úr varmatapi. Flæðisstefnan skiptist í 70 sekúndna lotum.



- **Þráðlaus pörun og hljóðlátur gangur:**

Samstæðurnar eiga samskipti um Wi-Fi og vinna í pörum, þannig að loftræstingun er í jafnvægi. Hljóðþrýstingur frá 11 dB(A), aflnotkun frá 3,2 W.



- **Rakaskynjari og snjallstýring:**

Innbyggður rakaskynjari eykur afköstin sjálfkrafa þegar raki eykst. Með Wi-Fi og appinu getur þú stýrt loftræstingunni og gert hana sjálfvirka.

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

		AERO SOLO 50	AERO SOLO 100
Orkuflokkur		A	A
Lofthæði (hám.)	m ³ /h	50	108
Hitanýtni (hám.)	%	93	87
Hámarksafnotkun	W	7	18
Hljóðþrýstingur í 3 m (hám.)	dB(A)	21	42
Þvermál uppsetningarrörs	mm	160	160
Veggþykkt	mm	250-500	355-500
Mál innra spjalds (B x H x D)	mm	234x284x68	235x285x68
Rakaskynjari			Já
Stýring um Wi-Fi og app			Já

ÁBYRGÐ

Ábyrgð á loftræsisamstæðu

ár

5

