

N2N AERO E



N2N AERO E – TAI DIDELIO EFEKTYVUMO REKUPERACINIS ĮRENGINYS SU ENTALPINIU ŠILUMOKAIČIU. JIS SUGRAŽINA IKI 84 % ŠILUMOS IR IKI 79 % DRĖGMĖS.

ESANT 410–720 M³/H ORO SRAUTUI, JIS UŽTIKRINA NUOLATINĮ GRYNO ORO TIEKIMĄ, O ŽIEMĄ APSAUGO PATALPAS NUO PERNELYG DIDELIO IŠSAUSĖJIMO.

TINKA TIEK NAUJOS STATYBOS, TIEK RENOVUOJAMIEMS PASTATAMS. KOMPAKTIŠKI MATMENYS IR INTEGRUOTAS PIRMINIS ŠILDYTUVAS PALENGVINA MONTAVIMĄ.

PAGRINDINIAI PARAMETRAI



**ŠILUMOKAITIS
ENTALPINIS**



**NAŠUMAS
410-720 m³/h**



**TRIUKŠMAS
26 dB(A)**



- Inovatyvus entalpinis šilumokaitis:**

Palaiko sveiką drėgmę namuose (grąžinimas iki 79 %) ir neleidžia orui žiemą perdžiūti. Integruotas pirminis šildytuvas apsaugo jį nuo užšalimo.



- Tylus veikimas ir didelis taupymas:**

Kokybiška EPP izoliacija ir pažangūs EC ventiliatoriai užtikrina itin tylų veikimą. Jie palaiko stabilų oro srautą esant mažoms sąnaudoms (A klasė).



- Išmanus Smart valdymas:**

Integruotas Wi-Fi leidžia valdyti įrenginį iš bet kur per išmaniojo telefono programėlę. Vėdinimą galima visiškai automatizuoti pagal jutiklius arba orus.

TECHNINIAI DUOMENYS

		AERO E350	AERO E550
Energijos klasė		A	A
Oro srautas	m³/h	410	720
Temperatūrinis efektyvumas	%	84	80
Šilumokaičio tipas		Priešpriešinis entalpinis	
Didžiausia naudojama galia	W	213	346
Maitinimas	V/Hz	230/50	230/50
Izoliacija		EPP	
Elektrinis pirminis šildytuvas	W	1050	1400
Jungiamojo ortakio skersmuo	mm	160	200
Svoris	kg	26	55,5
Integruotas 100 % apvadas		Taip	
Valdymas programėle		Taip	
Galimybė prijungti CO2 jutiklį		Taip	
Garso slėgio lygis (išmatuotas 3 m atstumu)	dB(A)	26	38
Matmenys	mm	770x616x880	830x711x885

GARANTIJA

Rekuperacinio įrenginio garantija	metai	5
-----------------------------------	-------	---

