

N2N AERO E



N2N AERO E IR AUGSTAS EFEKTIVITĀTES REKUPERĀCIJAS IEKĀRTA AR ENTALPIJAS SILTUMMAINI. TĀ NODROŠINA SILTUMA ATGŪŠANU LĪDZ 84 % UN MITRUMA ATGŪŠANU LĪDZ 79 %.

AR GAISA PLŪSMU 410–720 M³/H TĀ NODROŠINA PASTĀVĪGU SVAIGA GAISA PIEPLŪDI UN ZIEMĀ PASARGĀ TELPAS NO PĀRMĒRĪGAS IZŽŪŠANAS.

PIEMĒROTA GAN JAUNBŪVĒM, GAN RENOVĀCIJAI. KOMPAKTIE IZMĒRI UN IEBŪVĒTĀ PRIEKŠSILDE ATVIEGLO UZSTĀDĪŠANU.

GALVENIE PARAMETRI



**SILTUMMAINIS
ENTALPIJAS**



**RAŽĪBA
410-720 m³/h**



**TROKŠŅA LĪMENIS
26 dB(A)**



- Inovatīvs entalpijas siltummainis:**

Uztur mājā veselīgu mitruma līmeni (atgūšana līdz 79 %) un novērš gaisa izžūšanu ziemā. Iebūvētā priekšsilde to pasargā no aizsalšanas.



- Klusa darbība un liels ietaupījums:**

Kvalitatīva EPP izolācija un moderni EC ventilatori nodrošina īpaši klusu darbību. Tie uztur stabilu gaisa plūsmu ar zemu patēriņu (A klase).



- Viedā Smart vadība:**

Iebūvētais Wi-Fi ļauj vadīt iekārtu no jebkuras vietas ar viedtālruna lietotni. Ventilāciju var pilnībā automatizēt, balstoties uz sensoriem vai laikapstākļiem.

TEHNISKIE DATI

		AERO E350	AERO E550
Energoefektivitātes klase		A	A
Gaisa plūsma	m³/h	410	720
Temperatūras efektivitāte	%	84	80
Siltummaiņa tips		Pretplūsmas entalpijas	
Maksimālā patērētā jauda	W	213	346
Barošana	V/Hz	230/50	230/50
Izolācija		EPP	
Elektriskā priekšsilde	W	1050	1400
Pieslēguma gaisa vada diametrs	mm	160	200
Svars	kg	26	55,5
Iebūvēts 100 % apvads		Jā	
Vadība ar lietotni		Jā	
Iespēja pieslēgt CO2 sensoru		Jā	
Skaņas spiediena līmenis (mērīts 3 m attālumā)	dB(A)	26	38
Izmēri	mm	770x616x880	830x711x885

GARANTĪJA

Rekuperācijas iekārtas garantija	gadi	5
----------------------------------	------	---

