

N2N AERO SOLO



N2N AERO SOLO IR AUGSTAS EFEKTIVITĀTES LOKĀLĀ REKUPERĀCIJAS IEKĀRTA, KAS NODROŠINA VESELĪGU UN SVAIGU GAISU BEZ SAREŽĢĪTIEM GAISA VADIEM.

PATEICOTIES REKUPERĀCIJAS EFEKTIVITĀTEI LĪDZ 93 % UN ĪPAŠI KLUSAI DARBĪBAI, TĀ IR IDEĀLS RISINĀJUMS DZĪVOKĻIEM, ESOŠĀM MĀJĀM UN RENOVĀCIJAI.

IEKĀRTU VIEGLI UZSTĀDĪT CAUR VIENU ATVERI SIENĀ, UN AR VIEDO VADĪBU GAISA KVALITĀTE IR PASTĀVĪGI JŪSU KONTROLĒ.

GALVENIE PARAMETRI



**SILTUMMAINIS
KERAMISKAIS**



**RAŽĪBA
50-108 m³/h**



**EFEKTIVITĀTE
LĪDZ 93 %**



- **Keramiskais siltummainis un augsta efektivitāte:**

Keramiskais akumulators ar efektivitāti līdz 93 % samazina siltuma zudumus. Plūsmas virziens mainās 70 sekunžu ciklos.



- **Bezvadu savienošana pāri un klusa darbība:**

Iekārtas savā starpā sazinās caur Wi-Fi un darbojas pāros, tāpēc ventilācija ir līdzsvarota. Skaņas spiediens no 11 dB(A), patērētā jauda no 3,2 W.



- **Mitruma sensors un viedā vadība:**

Iebūvētais mitruma sensors, mitrumam pieaugot, automātiski palielina ražību. Ar Wi-Fi un lietotni varat vadīt un automatizēt ventilāciju.

TEHNISKIE DATI

		AERO SOLO 50	AERO SOLO 100
Energoefektivitātes klase		A	A
Gaisa plūsma (maks.)	m ³ /h	50	108
Temperatūras efektivitāte (maks.)	%	93	87
Maksimālā patērētā jauda	W	7	18
Skaņas spiediens 3 m attālumā (maks.)	dB(A)	21	42
Montāžas caurules diametrs	mm	160	160
Sienas biezums	mm	250-500	355-500
Iekšējā paneļa izmēri (P × A × Dz)	mm	234x284x68	235x285x68
Mitruma sensors		Jā	
Vadība ar Wi-Fi un lietotni		Jā	

GARANTIJA

Rekuperācijas iekārtas garantija	gadi	5
----------------------------------	------	---

