

N2N AERO SOLO



N2N AERO SOLO Е ВИСОКОЕФИКАСНА ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА ЗА РЕКУПЕРАЦИЈА ШТО ДОНЕСУВА ЗДРАВ И СВЕЖ ВОЗДУХ БЕЗ СЛОЖЕНИ ВЕНТИЛАЦИСКИ КАНАЛИ. БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЕФИКАСНОСТА НА РЕКУПЕРАЦИЈА ДО 93 % И ИСКЛУЧИТЕЛНО ТИВКАТА РАБОТА, ТАА Е ИДЕАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА СТАНОВИ, ПОСТОЕЧКИ КУЌИ И РЕКОНСТРУКЦИИ.

УРЕДОТ ЛЕСНО СЕ ИНСТАЛИРА НИЗ ЕДЕН ОТВОР ВО СИДОТ, А БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПАМЕТНОТО УПРАВУВАЊЕ КВАЛИТЕТОТ НА ВОЗДУХОТ Е ПОСТОЈАНО ПОД ВАША КОНТРОЛА.

ГЛАВНИ ПАРАМЕТРИ



ИЗМЕНУВАЧ
КЕРАМИЧКИ



ПРОТОК
50-108 m³/h



ЕФИКАСНОСТ
ДО 93 %



- **Керамички разменувач и висока ефикасност:**

Керамичкиот акумулатор со ефикасност до 93 % ги намалува топлинските загуби. Насоката на струење се менува во циклуси од 70 секунди.



- **Безжично спарување и тивка работа:**

Единиците комуницираат преку Wi-Fi и работат во парови, па вентилацијата е избалансирана. Звучен притисок од 11 dB(A), моќност од 3,2 W.



- **Сензор за влажност и паметно управување:**

Вградениот сензор за влажност автоматски ја зголемува моќноста кога влажноста расте. Преку Wi-Fi и апликацијата може да ја управувате и автоматизирате вентилацијата.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

		AERO SOLO 50	AERO SOLO 100
Енергетска етикета		A	A
Проток на воздух (макс.)	m ³ /h	50	108
Температурна ефикасност (макс.)	%	93	87
Максимална моќност	W	7	18
Звучен притисок на 3 m (макс.)	dB(A)	21	42
Дијаметар на инсталациската цевка	mm	160	160
Дебелина на сидот	mm	250-500	355-500
Димензии на внатрешниот панел (Ш × В × Д)	mm	234x284x68	235x285x68
Сензор за влажност		Да	
Управување преку Wi-Fi и апликација		Да	

ГАРАНЦИЈА

Гаранција за рекуператорот	години	5
----------------------------	--------	---

