

N2N AERO SOLO



N2N AERO SOLO IS EEN ZEER EFFICIËNTE DECENTRALE WTW-UNIT DIE GEZONDE, VERSE LUCHT BRENGT ZONDER INGEWIKKELDE LUCHTKANALEN. DANKZIJ EEN WARMTERUGWINRENDEMENT TOT 93 % EN EEN UITERST STILLE WERKING IS HIJ DE IDEALE OPLOSSING VOOR APPARTEMENTEN, BESTAANDE WONINGEN EN RENOVATIES.

HET TOESTEL WORDT EENVOUDIG GEÏNSTALLEERD VIA ÉÉN MUUROPPENING EN DANKZIJ DE SLIMME BEDIENING HEEFT U DE LUCHTKWALITEIT ALTIJD ONDER CONTROLE.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN



**WISSELAAR
KERAMISCH**



**CAPACITEIT
50-108 m³/h**



**RENDEMENT
TOT 93 %**



- **Keramische wisselaar en hoog rendement:**

De keramische accumulator met een rendement tot 93 % beperkt warmteverliezen. De stromingsrichting wisselt in cycli van 70 seconden.



- **Draadloos koppelen en stille werking:**

De toestellen communiceren via Wi-Fi en werken in paren, zodat de ventilatie in balans is. Geluidsdruk vanaf 11 dB(A), opgenomen vermogen vanaf 3,2 W.



- **Vochtsensor en slimme bediening:**

De ingebouwde vochtsensor verhoogt automatisch het vermogen bij stijgende luchtvochtigheid. Via Wi-Fi en de app kunt u de ventilatie bedienen en automatiseren.

TECHNISCHE GEGEVENS

		AERO SOLO 50	AERO SOLO 100
Energie label		A	A
Luchtdebiet (max.)	m ³ /h	50	108
Temperatuurrendement (max.)	%	93	87
Max. opgenomen vermogen	W	7	18
Geluidsdruk op 3 m (max.)	dB(A)	21	42
Diameter installatiebuis	mm	160	160
Muurdikte	mm	250-500	355-500
Afmetingen binnenpaneel (B x H x D)	mm	234x284x68	235x285x68
Vochtsensor		Ja	
Bediening via Wi-Fi en app		Ja	

GARANTIE

Garantie op de WTW-unit	jaar	5
-------------------------	------	---

