

N2N AERO E



N2N AERO E TO WYSOKOSPRAWNY REKUPERATOR Z WYMIENNIKIEM ENTALPICZNYM. ODZYSKUJE DO 84 % CIEPŁA I DO 79 % WILGOCI.

PRZY PRZEPŁYWIE POWIETRZA 410–720 M³/H ZAPEWNIĄ STAŁY DOPŁYW ŚWIEŻEGO POWIETRZA, A ZIMĄ CHRONI WNĘTRZE PRZED NADMIERNYM PRZESUSZENIEM.

SPRAWDZA SIĘ W NOWYCH BUDYNKACH I PRZY MODERNIZACJACH. KOMPAKTOWE WYMIARY I WBUDOWANA NAGRZEWNICA WSTĘPNA UŁATWIAJĄ MONTAŻ.

GŁÓWNE PARAMETRY



WYMIENNIK
ENTALPICZNY



WYDAJNOŚĆ
410-720 m³/h



GŁOŚNOŚĆ
26 dB(A)



- **Innowacyjny wymiennik entalpiczny:**

Utrzymuje w domu zdrową wilgotność (odzysk do 79 %) i zapobiega zimowemu przesuszaniu powietrza. Wbudowana nagrzewnica wstępna chroni go przed zamarzaniem.



- **Cicha praca i duże oszczędności:**

Wysokiej jakości izolacja EPP i nowoczesne wentylatory EC gwarantują wyjątkowo cichą pracę. Zapewniają stabilny przepływ powietrza przy niskim zużyciu energii (klasa A).



- **Inteligentne sterowanie Smart:**

Wbudowane Wi-Fi pozwala sterować urządzeniem z dowolnego miejsca przez aplikację w smartfonie. Wentylację można w pełni zautomatyzować na podstawie czujników lub pogody.

DANE TECHNICZNE

		AERO E350	AERO E550
Klasa energetyczna		A	A
Przepływ powietrza	m³/h	410	720
Sprawność temperaturowa	%	84	80
Typ wymiennika		Przeciwprądowy entalpiczny	
Maksymalny pobór mocy	W	213	346
Zasilanie	V/Hz	230/50	230/50
Izolacja		EPP	
Elektr. nagrzewnica wstępna	W	1050	1400
Średnica króćców przyłączeniowych	mm	160	200
Masa	kg	26	55,5
Wbudowany bypass 100 %		Tak	
Sterowanie przez aplikację		Tak	
Możliwość podłączenia czujnika CO2		Tak	
Poziom ciśnienia akustycznego (pomiar w 3 m)	dB(A)	26	38
Wymiary	mm	770x616x880	830x711x885

GWARANCJA

Gwarancja na rekuperator	lat	5
--------------------------	-----	---

