

N2N AERO SOLO



N2N AERO SOLO TO WYSOKOSPRAWNY DECENTRALNY REKUPERATOR, KTÓRY ZAPEWNIĄ ZDROWE I ŚWIEŻE POWIETRZE BEZ SKOMPLIKOWANYCH KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH. DZIĘKI SPRAWNOŚCI REKUPERACJI DO 93 % I WYJĄTKOWO CICHEJ PRACY JEST IDEALNYM ROZWIĄZANIEM DO MIESZKAŃ, ISTNIEJĄCYCH DOMÓW I REMONTÓW.

URZĄDZENIE ŁATWO ZAINSTALUJESZ PRZEZ JEDEN OTWÓR W ŚCIANIE, A DZIĘKI INTELIGENTNEMU STEROWANIU JAKOŚĆ POWIETRZA MASZ ZAWSZE POD KONTROLĄ.

GŁÓWNE PARAMETRY



WYMIENNIK
CERAMICZNY



WYDAJNOŚĆ
50-108 m³/h



SPRAWNOŚĆ
DO 93 %



- **Wymiennik ceramiczny i wysoka sprawność:**

Akumulator ceramiczny o sprawności do 93 % ogranicza straty ciepła. Kierunek przepływu zmienia się w 70-sekundowych cyklach.



- **Bezprzewodowe parowanie i cicha praca:**

Urządzenia komunikują się przez Wi-Fi i pracują w parach, dzięki czemu wentylacja jest zrównoważona. Ciśnienie akustyczne od 11 dB(A), pobór mocy od 3,2 W.



- **Czujnik wilgotności i inteligentne sterowanie:**

Wbudowany czujnik wilgotności automatycznie zwiększa wydajność przy jej wzroście. Przez Wi-Fi i aplikację można sterować wentylacją i ją automatyzować.

DANE TECHNICZNE

		AERO SOLO 50	AERO SOLO 100
Klasa energetyczna		A	A
Przepływ powietrza (maks.)	m ³ /h	50	108
Sprawność temperaturowa (maks.)	%	93	87
Maksymalny pobór mocy	W	7	18
Ciśnienie akustyczne w odl. 3 m (maks.)	dB(A)	21	42
Średnica rury montażowej	mm	160	160
Grubość ściany	mm	250-500	355-500
Wymiary panelu wewnętrznego (S × W × G)	mm	234x284x68	235x285x68
Czujnik wilgotności		Tak	
Sterowanie przez Wi-Fi i aplikację		Tak	

GWARANCJA

Gwarancja na rekuperator	lat	5
--------------------------	-----	---

