

N2N AERO E



N2N AERO E ESTE O UNITATE DE RECUPERARE A CĂLDURII DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ, CU SCHIMBĂTOR ENTALPIC. ATINGE O EFICIENȚĂ DE RECUPERARE A CĂLDURII DE PÂNĂ LA 84 % ȘI A UMIDITĂȚII DE PÂNĂ LA 79 %.

LA UN DEBIT DE AER DE 410-720 M³/H ASIGURĂ UN APORT CONSTANT DE AER PROASPĂT, IAR IARNA PROTEJEAZĂ INTERIORUL DE USCAREA EXCESIVĂ.

ESTE POTRIVITĂ ATÂT PENTRU CONSTRUCȚII NOI, CÂT ȘI PENTRU RENOVĂRI. DIMENSIUNILE COMPACTE ȘI PREÎNCĂLZIREA INTEGRATĂ SIMPLIFICĂ INSTALAREA.

PARAMETRI PRINCIPALI



**SCHIMBĂTOR
ENTALPIC**



**DEBIT
410-720 m³/h**



**ZGOMOT
26 dB(A)**



- **Schimbător entalpic inovator:**

Menține o umiditate sănătoasă în locuință (recuperare de până la 79 %) și previne uscarea aerului iarna. Preîncălzirea integrată îl protejează împotriva înghețului.



- **Silențioasă și economică:**

Izolația EPP de calitate și ventilatoarele EC avansate garantează o funcționare extrem de silențioasă. Asigură un debit de aer stabil cu un consum redus (clasa A).



- **Control inteligent Smart:**

Wi-Fi-ul integrat permite controlul unității de oriunde, prin aplicația de pe smartphone. Ventilația poate fi complet automatizată pe baza senzorilor sau a vremii.

DATE TEHNICE

		AERO E350	AERO E550
Etichetă energetică		A	A
Debit de aer	m³/h	410	720
Eficiență termică	%	84	80
Tip schimbător	Entalpic în contracurent		
Putere maximă	W	213	346
Alimentare	V/Hz	230/50	230/50
Izolație	EPP		
Preîncălzire electrică	W	1050	1400
Diametrul tubulaturii de racord	mm	160	200
Greutate	kg	26	55,5
Bypass 100 % integrat	Da		
Control prin aplicație	Da		
Posibilitate conectare senzor CO2	Da		
Nivel de presiune acustică (măsurat la 3 m)	dB(A)	26	38
Dimensiuni	mm	770x616x880	830x711x885

GARANȚIE

Garanție pentru unitatea de recuperare	ani	5
--	-----	---

