

N2N AERO SOLO



N2N AERO SOLO ESTE O UNITATE LOCALĂ DE RECUPERARE A CĂLDURII DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ, CARE ADUCE AER SĂNĂTOS ȘI PROASPĂT FĂRĂ TUBULATURI DE VENTILAȚIE COMPLICATE.

DATORITĂ EFICIENȚEI RECUPERĂRII DE PÂNĂ LA 93 % ȘI FUNCȚIONĂRII EXTREM DE SILENȚIOASE, ESTE SOLUȚIA IDEALĂ PENTRU APARTAMENTE, CASE EXISTENTE ȘI RENOVĂRI.

APARATUL SE INSTALEAZĂ UȘOR PRINTR-UN SINGUR ORIFICIU ÎN PERETE, IAR DATORITĂ COMENZII SMART AVEȚI CALITATEA AERULUI MEREU SUB CONTROL.

PARAMETRI PRINCIPALI



**SCHIMBĂTOR
CERAMIC**



**DEBIT
50-108 m³/h**



**EFICIENȚĂ
PÂNĂ LA 93 %**



- **Schimbător ceramic și eficiență ridicată:**

Acumulatorul ceramic cu eficiență de până la 93 % reduce pierderile de căldură. Sensul fluxului de aer alternează în cicluri de 70 de secunde.



- **Asociere wireless și funcționare silențioasă:**

Unitățile comunică între ele prin Wi-Fi și funcționează în perechi, astfel încât ventilarea este echilibrată. Presiune acustică de la 11 dB(A), putere absorbită de la 3,2 W.



- **Senzor de umiditate și comandă Smart:**

Senzorul de umiditate integrat crește automat debitul când umiditatea crește. Prin Wi-Fi și aplicație puteți controla și automatiza ventilarea.

DATE TEHNICE

		AERO SOLO 50	AERO SOLO 100
Etichetă energetică		A	A
Debit de aer (max.)	m ³ /h	50	108
Eficiență termică (max.)	%	93	87
Putere maximă	W	7	18
Presiune acustică la 3 m (max.)	dB(A)	21	42
Diametrul tubului de instalare	mm	160	160
Grosimea peretelui	mm	250-500	355-500
Dimensiunile panoului interior (L x Î x A)	mm	234x284x68	235x285x68
Senzor de umiditate		Da	
Comandă prin Wi-Fi și aplicație		Da	

GARANȚIE

Garanție pentru unitatea de recuperare	ani	5
--	-----	---

