

N2N AERO E



N2N AERO E JE VISOKOUČINKOVITA PREZRAČEVALNA ENOTA Z VRAČANJEM TOPLOTE IN ENTALPIJSKIM PRENOSNIKOM. DOSEGA IZKORISTEK VRAČANJA TOPLOTE DO 84 % IN VLAGE DO 79 %.

PRI PRETOKU ZRAKA 410–720 M³/H ZAGOTAVLJA STALEN DOVOD SVEŽEGA ZRAKA, POZIMI PA ŠČITI NOTRANJE PROSTORE PRED PREKOMERNIM IZSUŠEVANJEM.

PRIMERNA JE ZA NOVOGRADNJE IN PRENOVE. KOMPAKTNE MERE IN VGRAJEN PREDGRELNIK POENOSTAVLJAJO VGRADNJO.

GLAVNI PARAMETRI



PRENOSNIK
ENTALPIJSKI



PRETOK
410-720 m³/h



HRUP
26 dB(A)



- Inovativni entalpijski prenosnik:**
V domu ohranja zdravo vlažnost (vračanje do 79 %) in preprečuje zimsko izsuševanje zraka. Vgrajen predgrelnik ga ščiti pred zamrzovanjem.



- Tiho delovanje in visok prihranek:**
Kakovostna EPP izolacija in napredni EC ventilatorji zagotavljajo izjemno tiho delovanje. Omogočajo stabilen pretok zraka ob nizki porabi (razred A).



- Inteligentno Smart upravljanje:**
Vgrajen Wi-Fi omogoča upravljanje enote od koderkoli prek aplikacije na pametnem telefonu. Prezračevanje je mogoče v celoti avtomatizirati na podlagi senzorjev ali vremena.

TEHNIČNI PODATKI

		AERO E350	AERO E550
Energijska nalepka		A	A
Pretok zraka	m ³ /h	410	720
Temperaturni izkoristek	%	84	80
Vrsta prenosnika		Protitočni entalpijski	
Največja moč	W	213	346
Napajanje	V/Hz	230/50	230/50
Izolacija		EPP	
Električni predgrelnik	W	1050	1400
Premer priključnih cevi	mm	160	200
Masa	kg	26	55,5
Vgrajen 100 % obvod		Da	
Upravljanje prek aplikacije		Da	
Možnost priklopa senzorja CO2		Da	
Raven zvočnega tlaka (merjeno na 3 m)	dB(A)	26	38
Mere	mm	770x616x880	830x711x885

GARANCIJA

Garancija za prezračevalno enoto

let

5

