

N2N AERO E



N2N AERO E ËSHTË NJË NJËSI REKUPERIMI ME EFIÇENCË TË LARTË ME SHKËMBYES ENTALPIK. ARRIN EFIÇENCË RIKUPERIMI TË NXEHTËSISË DERI NË 84 % DHE TË LAGËSHTISË DERI NË 79 %.

ME PRURJE AJRI 410-720 M³/H SIGURON FURNIZIM TË VAZHDUESHËM ME AJËR TË FRESKËT DHE NË DIMËR E MBRON AMBIENTIN E BRENDSHËM NGA THARJA E TEPËRT.

ËSHTË E PËRSHTATSHME PËR NDËRTIME TË REJA DHE RINOVIME. PËRMASAT KOMPAKTE DHE PARANGROHJA E INTEGRUAR E LEHTËSOJNË INSTALIMIN.

PARAMETRAT KRYESORË



**SHKËMBYESI
ENTALPIK**



**PRURJA
410-720 m³/h**



**ZHURMA
26 dB(A)**



- **Shkëmbyes entalpiq inovativ:**

Ruan lagështi të shëndetshme në shtëpi (rikuperim deri në 79 %) dhe parandalon tharjen e ajrit në dimër. Parangrohja e integruar e mbron nga ngrirja.



- **Punë e qetë, kursim i lartë:**

Izolimi cilësor EPP dhe ventilatorët e avancuar EC garantojnë funksionim jashtëzakonisht të qetë. Sigurojnë prurje të qëndrueshme ajri me konsum të ulët (klasa A).



- **Kontroll inteligjent Smart:**

Wi-Fi i integruar lejon kontrollin e njësies nga kudo përmes aplikacionit në smartphone. Ventilimi mund të automatizohet plotësisht sipas sensorëve ose motit.

TË DHËNAT TEKNIKE

		AERO E350	AERO E550
Etiketa energjetike		A	A
Prurja e ajrit	m³/h	410	720
Efiçenca termike	%	84	80
Lloji i shkëmbyesit		Entalpiq me rrjedhë të kundërt	
Fuqia maksimale	W	213	346
Furnizimi	V/Hz	230/50	230/50
Izolimi		EPP	
Parangrohje elektrike	W	1050	1400
Diametri i tubave lidhës	mm	160	200
Pesha	kg	26	55,5
Bypass 100 % i integruar		Po	
Kontroll përmes aplikacionit		Po	
Mundësi lidhjeje e sensorit CO2		Po	
Niveli i presionit akustik (matur në 3 m)	dB(A)	26	38
Përmasat	mm	770x616x880	830x711x885

GARANCIA

Garancia për njësinë e rekuperimit

vjet

5

