

N2N AERO SOLO



N2N AERO SOLO ËSHTË NJË NJËSI LOKALE REKUPERIMI ME EFIKASITET TË LARTË, QË SJELL AJËR TË SHËNDETSHËM DHE TË FRESKËT PA KANALE TË NDËRLIKUARA VENTILIMI. FALË EFIKASITETIT TË REKUPERIMIT DERI NË 93 % DHE PUNËS JASHTËZAKONISHT TË HESHTUR, ËSHTË ZGJIDHJA IDEALE PËR APARTAMENTE, SHTËPI EKZISTUESE DHE RINOVIME.

PAJISJA INSTALOHET LEHTË PËRMES NJË VRIME TË VETME NË MUR DHE FALË KONTROLLIT SMART CILËSINË E AJRIT E KENI VAZHDIMISHT NËN KONTROLL.

PARAMETRAT KRYESORË



**SHKËMBYESI
KERAMIK**



**PRURJA
50-108 m³/h**



**EFIKASITETI
DERI NË 93 %**



- **Shkëmbyes keramik dhe efikasitet i lartë:**

Akumulatori keramik me efikasitet deri në 93 % zvogëlon humbjet e nxehtësisë. Drejtimi i rrjedhës ndryshon në cikle 70-sekondëshe.



- **Çiftim pa tel dhe punë e heshtur:**

Njësitë komunikojnë përmes Wi-Fi dhe punojnë në çifte, kështu ventilimi është i balancuar. Presioni akustik nga 11 dB(A), fuqia nga 3,2 W.



- **Sensori i lagështisë dhe kontrolli Smart:**

Sensori i integruar i lagështisë rrit automatikisht fuqinë kur lagështia rritet. Përmes Wi-Fi dhe aplikacionit mund ta kontrolloni dhe automatizoni ventilimin.

TË DHËNAT TEKNIKE

		AERO SOLO 50	AERO SOLO 100
Etiketa energjetike		A	A
Prurja e ajrit (maks.)	m ³ /h	50	108
Efikasiteti termik (maks.)	%	93	87
Fuqia maksimale	W	7	18
Presioni akustik në 3 m (maks.)	dB(A)	21	42
Diametri i tubit të instalimit	mm	160	160
Trashësia e murit	mm	250-500	355-500
Përmasat e panelit të brendshëm (Gj x L x T)	mm	234x284x68	235x285x68
Sensori i lagështisë			Po
Kontroll përmes Wi-Fi dhe aplikacionit			Po

GARANCIA

Garancia për njësinë e rekuperimit	vjet	5
------------------------------------	------	---

