



Ventilační tepelné čerpadlo **NIBE S735**

Tepelné čerpadlo systému vzduch-voda zajišťuje větrání, vytápění a ohřev vody v jedné vnitřní jednotce, instalované v interiéru. Zařízení odsává teplý, znehodnocený vzduch z místností a využívá opakovaně jeho energii. Jednotka je součástí řady NIBE „S“, kterou lze připojit k chytré domácnosti nebo k chytrému příslušenství. Nabízí efektivní a udržitelné řešení zejména pro novostavby a nízkoenergetické domy.

Kompaktní vnitřní jednotka bez nutnosti instalace vnější jednotky nebo zemního vrtu.

Velmi široký rozsah teplot ohřevu vody.

Možnost připojení k chytré domácnosti: součást řady NIBE „S“.

Ovládání pomocí aplikace myUplink.

Vestavěný zásobník vody 180 l.

Jednotka S735 je netišší ve své třídě produktů NIBE.



- **Rozsah výkonu: 1,1–6,4 kW**
- **Velmi tichý provoz: 36–49 dB(A)**
- **Výstupní teplota pro vytápění až 80 °C**
- **SCOP: až 4,5***

* Průměrné podnebí 35/55 °C

Technické údaje NIBE S735

NIBE S735		
Energetická třída účinnosti výrobku při vytápění místnosti, 35/55 °C		A+++/A++
Energetická třída, ohřev vody/vytáčecí profil		A+/XL
Jmenovitý topný výkon (P_{design}), průměrné podnebí 35/55 °C	kW	6
SCOP průměrné podnebí 35/55 °C		4,5/3,67
Elektrokotel	kW	9
Objem zásobníku teplé vody	l	180
Jmenovitá hladina akustického výkonu dle EN12102 ($L_{w(A)}$) ¹⁾	dB(A)	40–53
Jmenovitá hladina akustického tlaku v místnosti ($L_{p(A)}$) ²⁾	dB(A)	36–49
Chladivo		R290
Výška/šířka/hloubka	mm	2025/600/620
Požadovaná výška stropu	mm	2170
Hmotnost výrobku	kg	213

¹⁾ Hodnota se mění podle charakteristiky zvoleného výkonu ventilátoru.

Podrobnější údaje o zvuku včetně přenosu do kanálů najdete na stránkách nibe.cz.

²⁾ Hodnota se může lišit podle tlumicí schopnosti místnosti. Tyto hodnoty se vztahují na tlumení 4 dB.



Aplikace MyUplink umožňuje ovládat tepelné čerpadlo řady „S“ pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. Když jste připojeni, získáváte aktuální údaje z tepelného čerpadla a můžete na dálku upravit nastavení a sledovat své zařízení. Chytré, snadné ovládání tepelného čerpadla NIBE bez ohledu na to, kde se fyzicky nacházíte.

NIBE Energy Systems CZ

DZ Dražice-strojírna s.r.o.

Dražice 69

294 71 Benátky nad Jizerou

www.nibe.cz, www.nibe.sk

A+++	A++
Třída energetické účinnosti systému při vytápění místnosti, 35 °C.	Třída energetické účinnosti systému při vytápění místnosti, 55 °C.
A	XL
Energetická třída účinnosti ohřevu vody a udávaný profil odběru pro ohřev vody s NIBE S735	

