

# N2N REGULATION

RIADIACÍ MODUL N2N REGULATION:  
OBJAVTE SPOL' AHLIVÉ A FLEXIBILNÉ  
RIEŠENIE PRE RIADENIE A  
MONITOROVANIE VAŠICH SYSTÉMOV.

N2N REGULATION JE NAVRHNUTÝ TAK,  
ABY SPÁJAL VYSOKÝ VÝKON S  
JEDNODUCHOU INTEGRÁCIOU, ČO Z  
NEHO ROBÍ **IDEÁLNU VOĽBU PRE  
PRIEMYSELNÉ, KOMERČNÉ AJ DOMÁCE  
APLIKÁCIE.**



## HLAVNÉ PARAMETRE



MOŽNÁ KOMBINÁCIA SO  
ZÁSOBNÍKMI/AKUMULAČNÝMI  
NÁDOBAMI S  
**RÔZNYM OBJEMOM**



DISPLEJ  
**DOTYKOVÝ 7"**



MOŽNOSŤ VYTVORIŤ  
FUNKČNÝ SYSTÉM PODĽA  
**INDIVIDUÁLNYCH POTRIEB**



MOŽNÉ OVLÁDANIE CEZ  
**MODBUS/LOXONE**

- **Vysoká spoľahlivosť:** Navrhnutý pre náročné prevádzkové podmienky, zabezpečuje stabilný chod a minimálnu údržbu.
- **Flexibilná integrácia:** Kompatibilný s rôznymi zariadeniami a systémami, čo umožňuje rýchlu implementáciu do existujúcej infraštruktúry.
- **Intuitívne ovládanie:** Jednoduché a prehľadné rozhranie zjednodušuje inštaláciu, konfiguráciu aj každodennú správu.
- **Pokročilé bezpečnostné opatrenia:** Vysoké štandardy bezpečnosti chránia vaše dáta a zariadenia pred nežiaducimi zásahmi.
- **Škálovateľnosť:** Riešenie, ktoré rastie spolu s vašimi potrebami – od menších aplikácií až po rozsiahle systémy.

# TECHNICKÉ ÚDAJE

N2N REGULATION		
Napájanie:	V	230
Doplňkový el.kotol	kW	nie je
Expanzná nádoba	l	nie je
Zásobník teplej vody	l	nie je
Maximálna operačná teplota	°C	75
7 palcový dotykový display		Áno
Váha	kg	8
Rozmery (dĺžka-šírka-výška)	mm	390x100x420
Dokáže ovládať 2 samostatné zóny		napríklad radiátory a podlahové vykurovanie
Ovládanie pomocou aplikácie		Áno
SG Ready		Áno
Senzor detekcie úniku chladiva		Áno
Ovládanie cez webové rozhranie		Áno

# KOMPATIBILITA

N2N REGULATION	
Kompatibilné s N2N Proline 6-16 kW	Áno

# ZÁRUKA

Záruka na príslušenstvo tepelného čerpadla	rok	2
Záruka na tepelné čerpadlo	rok	5
Záruka na všetky systémové jednotky	rok	5